

## Pflegeanleitung für geölte Treppen

### Wichtig:

**Auf dem Trittbelag darf kein stehendes Wasser liegenblieben (z.B. Winter- Schnee, Regen usw.)**

### Trittbelag und Handläufe

#### Reinigen:

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölte Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können mit **ADLER Clean-Möbelreiniger 96490** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem **befeuchteten Wischtuch gereinigt werden**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser handelsübliche Parkettpflege- Produkte beizumischen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**.

**Nicht verwendet** werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit

### Spezial- Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir alle 6 Monate, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** durch zu führen. ( siehe Datenblatt)

Die oben beschriebenen Produkte können bei der Firma Treppenbau.ch AG in Ganterschwil bezogen werden.

# ADLER Legno-Pflegeöl

**50882**

Universelles Pflegeöl für den Möbel- und Innenausbau im Bereich DIY und Gewerbe

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Allgemeines

Schnell trocknendes Pflegeöl für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern. Geölte Oberflächen mit leichter Verschmutzung werden gereinigt und wieder aufgefrischt.

Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).


### Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- Schnelle Trocknung
- Einfache Verarbeitung
- Angenehme Haptik
- Antistatisch
- ADLER Legno-Pflegeöl 50882 wird lt. ofi-Gutachten (Nr.: 403.400/1) als nicht selbstentzündlich eingestuft!

### Inhaltsstoffe

Modifizierte pflanzliche Öle, Wachse, Kieselsäure, geruchsmilde Isoparaffine, Kalzium/Cobalt/Zirkonium-Trockner (bleifrei).

### Anwendungsgebiete



Geölte Möbel im Wohnbereich, Innenausbau (Holzverschalungen, Holzdecken, etc.), Holz- und Parkettböden


## VERARBEITUNG

### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- ADLER Legno-Pflegeöl 50882 dünn und gleichmäßig mit Baumwolltuch auftragen. Bei stark abgenutzten Oberflächen kann ein zweimaliger Auftrag notwendig sein.

### Auftragstechnik




Auftragsverfahren	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m <sup>2</sup> /l)	ca. 15 – 30 pro Auftrag

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

**Trockenzeiten**

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Folgebeschichtung	nach ca. 4 h
Durchtrocknung/ voll belastbar	ca. 7 Tage

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Für gute Belüftung sorgen! Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

**UNTERGRUND****Untergrundart**

Geölte Laub- und Nadelhölzer

**Untergrundbeschaffenheit**

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

**BESCHICHTUNGS-AUFBAU****Schlussbeschichtung**

1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882

**PFLEGE & RENOVIERUNG****Pflege**

**Reinigung** mit Wasser, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parketreiniger 42198 oder mildem Hausreiniger. Bei fettartiger Verschmutzung ADLER Legno-Reiniger 80025 verwenden. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach dem Ölauftrag erfolgen.

Für **Auffrischungs-** und **Renovierungsarbeiten** 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 auftragen und Überschuss abziehen.

Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinien „Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color“ und „Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit ADLER Legno-Öl bzw. ADLER Legno-Color“.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

250 ml

**Farbtöne**

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

- Es empfiehlt sich zur Beurteilung der Optik, mit dem gewählten Anstrichaufbau ein Muster auf Originaluntergrund anzufertigen.

**Zusatzprodukte**

ADLER Legno-Reiniger 80025  
 CLEAN Möbelreiniger 96490  
 CLEAN Parketreiniger 42198

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

**GISCODE**

Ö60

---

**Sicherheitstechnische  
Angaben**



Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)** abgerufen werden.

Die Verarbeitung des Produktes in Spritzkabinen, die mit nitrocellulosehaltigem Spritzstaub verunreinigt sind, ist wegen der Gefahr der Selbstentzündung verboten!

---